

Technická špecifikácia 500&500C



TECHNICKÉ ÚDAJE - 500/500C			
MOTORIZÁCIA	1.2 8v 69k	0.9 TwinAir Turbo 85k	1.3 MultiJet II 95k
MOTOR	Benzín	Benzín	Diesel
Zdvihový objem (cm3)	1242	875	1248
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade	2, v rade	4, v rade
Emisná norma		Euro 6	
Vŕtanie x zdvih (mm)	70.8 x 78.9	80.5 x 86.0	69.6 x 82
Kompresný pomer	11.1:1	10:1	16.8:1
Max. výkon v kW (k) pri ot./min	51 (69) 5500	62.5 (85) 5500	70 (95) 3750
Maximálny krútiaci moment v Nm (kgm) pri ot./min	102(10,4) pri 3000	145(14,8) pri 1900	200 (20,4) pri 1500
Vstrekovanie paliva	MPI	Multiair	MultiJet II
RIADENIE	hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™		
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™		
Priemer otáčania (m)	9,3		
Poháňaná náprava	predná		
Prevodovka; počet prevodových stupňov	manuálna: 5 / alebo voliteľne s robotizovanou Dualogic		manuální: 5
KAROSÉRIA	2300		
Rázvor náprav (mm)	1413 / 1407		
Rozchod kolies: vpredú/vzadu (mm)	3571 / 1627(1893**) / 1488		
Dĺžka / šírka / výška (mm)	185 / 550 (500C 182l)		
Objem batožinového priestoru (l): min / max	865/905 (cabrio) 900/940 (cabrio)*		
Pohotovostná hmotnosť (kg)	930/970 (cabrio)		890/1020 (cabrio)
Maximálna hmotnosť brzdeného / nebrzdeného prívesu (kg)	800 / 400		900 / 400
PODVOZOK	nezávislé zavesenie kolies typu McPherson		
Zavesenie kolies vpredú	polonezávislé zavesenie so zkrutnou priečkou		
Zavesenie kolies vzadu			
Brzdy:	D 257		
Predné Ø mm	B 180 bubnové		
Zadné Ø mm	175/65 R14 - 185/55 R15		
Pneumatiky			
VÝKON A SPOTREBA	35		
Objem palivovej nádrže (l)	37		
Maximálna rýchlosť (km/h)	160	173	180
Zrýchlenie (s): 0-100 km/h	12,9	11,0	10,7
Spotreba:			
mesto (l/100 km)	6,2/6,0* (5,5/5,4* s S&S)	4,6/4,3*	4,1
mimo mesto (l/100 km)	4,2/4,1* (4,3/4,0* s S&S)	3,4/3,5*	3,0
kombinovaná (l/100 km)	4,9/4,8* (4,7/4,5* s S&S)	3,8/3,8*	3,4
Emisie CO2 (g/km)	115/111* (110/105* s S&S)	90/88*	89

* s robotizovanou prevodovkou Dualogic™

** so spätnými zrkadlami

