

# Technické údaje Freemont



FREEMONT

MOTORIZÁCIA	2.4 170 k 16v 4x2	2.0 MultiJet 140 k 16v 4x2	2.0 MultiJet 170 k 16v 4x2	2.0 MultiJet 170 k 16v 4x4	3.6 V6 276 k 4x4
<b>MOTOR</b>	Benzín	Diesiel	Diesiel	Diesiel	Benzín
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2360	1956	1956	1956	3605
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade	4, v rade	4, v rade	4, v rade	6, do V
Emisná norma	Euro 6	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 6
Vrtanie x zdvih (mm)	88 x 97	83 x 90,4	83 x 90,4	83 x 90,4	96 x 83
Kompresný pomer	10,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1	10,2:1
Max. výkon v kW (k) pri ot./min	125 (170) 6000	103 (140) 4500	125 (170) 4000	125 (170) 4000	206 (276) 6350
Maximálny krútiaci moment v Nm (kgm) pri ot./min	220 pri 4500	350 pri 1750 - 2000	350 pri 1750 - 2500	350 pri 1750 - 2500	342 pri 4350
Vstrekovanie paliva	Elektronické sekvenčné Multiport, palivový systém bez späť.vedenia	priame vstrekovanie Common Rail MultiJet II			Elektronické sekvenčné Multiport, palivový systém bez späť.vedenia
<b>RIADENIE</b>	hrebeňové s hydraulickým posilňovačom				
Typ	hrebeňové s hydraulickým posilňovačom				
Priemer otáčania (m)	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Poháňaná náprava	predná	predná	predná	predná a zadná	predná a zadná
Prevodovka; počet prevodových stupňov	automatická: 6	manuálna: 6	manuálna: 6	automatická: 6	automatická: 6
<b>KAROSÉRIA</b>					
Rázvor náprav (mm)	2890				
Rozchod kolies: vpredu/vzadu (mm)	1571 / 1582				
Dĺžka / šírka / výška (mm)	4888 / 1878 / 1691 (1745 so strešnými lyžinami)				
Predný / zadný previs (mm)	989 / 1009		989 / 1015		
Uhol Nájazd/Výjazd/Prejazd	14,6° / 24,5° / 16,8°				
Svetlá výška (mm)	197				
Objem batožinového priestoru (l): min / max (7 miestna verzia)	145 / 1461 (540 pri sklopenom 3. rade)				
Objem batožinového priestoru (l): min / max (5 miestna verzia)	483 (784 až po strop) / 1562				
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1830	1874	1874	2004	1956
Maximálna hmotnosť brzdeného / nebrzdeného prívesu (kg)	454 / 450	1250 / 450	1250 / 450	1100 / 450	1100 / 450
<b>PODVOZOK</b>					
Zavesenie kolies vpredu	nezávislé zavesenie kolies typu McPherson so stabilizačnou tyčou				
Zavesenie kolies vzadu	nezávislé viaceprvkové zavesenie kolies typu Multilink s priečnymi ramenami, stabilizačnou tyčou, špirálovými pružinami a teleskopickými tlmičmi				
<b>Brzdy:</b>					
Predné: Ø mm	D 330 (ventilované)				
Zadné Ø mm	D 305				
Pneumatiky	225 / 65 R17 225 / 55 R19	225 / 65 R17 225 / 55 R19	225 / 65 R17 225 / 55 R19	225 / 65 R17 225 / 55 R19	225 / 65 R17 225 / 55 R19
<b>VÝKON A SPOTREBA</b>					
Objem palivovej nádrže (l)	77,6	77,6	77,6	79,9	77,6
Maximálna rýchlosť (km/h)	190	180	195	184	206
Zrýchlenie (s): 0-100 km/h	13,3	12,3	11	11,1	8,4
<b>Spotreba:</b>					
mesto (l/100 km)	12,5	8,3	8,3	9,6	15,9
mimo mesto (l/100 km)	7,0	5,3	5,3	6,0	8,5
kombinovaná (l/100 km)	9,0	6,4	6,4	7,3	11,3
Emisie CO <sub>2</sub> (g/km)	210	169	169	194	262

